

Torggler

Materiały do przygotowania podłoża

TIXOGRUNT

Akrylowy preparat gruntujący o konsystencji żelowej do redukcji chłonności i wzmocnienia podłoża mineralnych.



- Niekapiący
- Brak powstawania zacieków
- Szybka i łatwa aplikacja
- Głęboko penetrujący, wzmocniający podłoże
- Szybkoschnący
- Po wyschnięciu daje satynowo - matową powierzchnię

RODZAJE PODŁOŻA

- Gipsowe (gładzie gipsowe, tynki gipsowe, jastrychy anhydrytowe, płyty g-k, bloczki gipsowe).
- Cementowe (posadzki i podkłady, tynki cementowe, cementowo - wapienne, wapienne).
- Beton komórkowy.
- Beton, żelbet, bloczki betonowe.

ZASTOSOWANIE

Preparat gruntujący TIXOGRUNT przeznaczony jest do gruntowania wszystkich rodzajów typów podłoża mineralnych wykazujących chłonność. Gruntowanie ogranicza chłonność, wzmacnia i poprawia przyczepność do podłoża takich produktów jak: farby dyspersyjne, kleje do płytek, kleje do ociepleń, tynki, masy szpachlowe oraz wyroby gipsowe.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

TIXOGRUNT to preparat gruntujący na bazie wodnej dyspersji kopolimerów akrylowych o formule żelowej. Nie zawiera rozpuszczalników. Charakteryzuje się głęboką penetracją oraz wzmacnianiem chłonnych podłoża tworząc dodatkowe wiązania w strefie wsiąkania. Wyrównuje chłonność nadając powierzchni satynowo-matowy charakter. Charakteryzuje się silną przyczepnością do podłoża, a także zwiększa przyczepność stosowanych po nim powłok malarskich, klejów, lub mas polimerowo-cementowych.

Doskonałe właściwości aplikacyjne żelowego preparatu umożliwiają szybszą i wydajniejszą aplikację. Grunt nie spływa po powierzchni nie tworzy zacieków, nie kapie z narzędzia, łatwo się rozprowadza. Ze względu na konsystencję żelową szybciej wiąże i wysycha co umożliwia szybsze przystąpienie do kolejnych prac. Czas wysychania uzależniony jest od rodzaju podłoża, temperatury i wilgotności, w temperaturze 20°C wynosi od 20 min. do 120 min. Po wyschnięciu bezbarwny. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

UWAGI

- Preparat gotowy do stosowania. Może być mieszany z wodą jednak rozcieńczenie redukuje właściwości niechlapiące.
- Nie aplikować produktu gdy temperatura wynosi mniej niż +5°C lub więcej niż +30°C.
- Nie stosować na zewnątrz w trakcie deszczu, mgły lub na podłoże oszronione.

- Wstrząsnąć produkt przed użyciem.
- Unikać bezpośredniego nastonecznienia i silnego wiatru.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste i suche. Naloty, kurz, brud i tłuszcze muszą być bezwarunkowo usunięte. Miejsca słabe usunąć, a ubytki uzupełnić masami zgodnymi z parametrami technicznymi podłoża.

WYKONYWANIE PRAC

Zawartość fabrycznego pojemnika z preparatem TIXOGRUNT wymieszać. Preparat nanosić wałkiem malarskim o miękkim włosiu, pędzlem, szczotką lub aparatem natryskowym. Zużycie ustalić doświadczalnie tak, aby produkt został całkowicie wchłonięty w podłoże.

Przed nanoszeniem farb i innych produktów odczekać, aż grunt całkowicie wyschnie. W przypadku silnie chłonnych podłoży, po wyschnięciu pierwszej warstwy gruntowanie powtórzyć.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i zabrudzenia w stanie świeżym myć wodą.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR I METODA BADAWCZA	WARTOŚĆ PARAMETRU
Kolor i postać	biały płyn
Konsystencja	żelowa
Gęstość	1,0 kg/dm ³
pH	7 - 8
Czas wysychania	od 20 do 120 min
Temperatura aplikacji	od +5°C do +30°C
Zużycie	0,05 kg/m ² do 0,2 kg/m ²

ZUŻYCIE

Ok. 0,05kg do 0,2 kg/m² w zależności od chłonności podłoża..

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze wyższej niż +5°C. Przechowywany w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach, TIXOGRUNT zachowuje przydatność do użycia przez co najmniej 18 miesięcy. Produkt należy chronić przed mrozem, przegrzaniem np. wywołanym bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

PAKOWANIE

Kanistry 5 kg. 108 kanistry na palecie.

CERTYFIKACJA

Preparat gruntujący nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany.

Informacje podane w niniejszej karcie technicznej są, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, prawdziwe i dokładne. Jednak ze względu na fakt, że nie posiadamy bezpośredniej kontroli nad rzeczywistymi warunkami stosowania, nasze zalecenia i sugestie są udostępniane jedynie jako wskazówki i nie stanowią gwarancji. W razie jakichkolwiek wątpliwości wskazane jest wykonanie prób i/lub skontaktowanie się z naszymi specjalistami dla uzyskania dalszych porad. Firma Torggler zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, zmian lub usunięcia danych bądź dokonania innych zmian dotyczących danych produktu w niniejszej karcie technicznej bez uprzedzenia. W takim przypadku istnieje możliwość, że podane tu wskazówki mogły utracić ważność. Niniejsza wersja karty technicznej zastępuje poprzednie wersje. Wersja 02.01.2023.